

Fabrication française standard et sur mesure de matériel pour la viticulture et l'agriculture

ROGNEUSE • BROYEUR • GYROBROYEUR • PACKER A LAME • CULTIPACKER SEMOIR • INTERCEP
ROULEAU CAMBRIDGE • ROULEAU LISSE • CULTIVATEUR • ENFONCE PIEUX • FENDEUSE BOIS • GYROGNEUSE



CONCEPT MACHINES BERNHARDT

BROYEUR A SARMENTS



BROYEUR A SARMENTS



Broyeur sûr et robuste qui offre un meilleur rendement et un travail de qualité grâce à la conception de sa chambre de broyage



- LIVRÉ DE SÉRIE AVEC CARDAN
- TRANSMISSION PAR 3 COURROIES RENFORCÉES DE 17 MARTEAUX CRANTÉS
- TRAPPE ARRIERE SUR CHARNIERES POUR FACILITER L'ACCES AUX MARTEAUX
- LARGEUR DE TRAVAIL DE 0.85 A 1.80M DE LARGEUR
- ROTOR DE DIAMÈTRE 125MM - ÉPAISSEUR 15MM
- BOÎTIER AVEC ROUE LIBRE INCORPORÉE
- VITESSE DE ROTATION 2400TRS/MIN - ENTRÉE 520 TRS/MIN
- PICK UP SÉCURISÉ PAR LIMITEUR DE COUPLE AUTOMATIQUE
- ENTRAINEMENT PAR CHAÎNE - VITESSE 100 TRS/MIN
- DENTS COURBES POUR UN MEILLEUR RAMASSAGE
- CHAMBRE DE BROYAGE ÉPAISSEUR 6MM
- FLASQUE DE COTÉ ÉPAISSEUR 8MM
- CHAPE TROIS POINTS SUR LUMIÈRE
- ROUES PNEUS 175X70X13 REGLABLES EN HAUTEUR

EN OPTION
DENTS DE RAMASSAGE
ROUES SEMI PIVOTANTES
GRAISSAGE CENTRALISÉ
ROUES JUMELÉES
ANDRINEURS LA PAIRE



• BROYEUR HYDRAULIQUE A ADAPTER SUR ENJAMBEUR

ENTRAINEMENT DU ROTOR PAR MOTEUR HYDRAULIQUE 2400TRS/MIN
TRANSMISSION PAR 3 COURROIES RENFORCÉES
TRANSMISSION DU PICK UP PAR MOTEUR HYDRAULIQUE
PICK UP SÉCURISÉ PAR LIMITEUR DE COUPLE AUTOMATIQUE
ENTRAINEMENT PAR CHAÎNE - VITESSE 100TRS/MIN
DENTS COURBES POUR UN MEILLEUR RAMASSAGE
CHAMBRE DE BROYAGE EN ÉPAISSEUR 6MM
FLASQUE DE COTÉ EN ÉPAISSEUR 8MM

Broyeur	BVI 85	BVI100	BVI 110	BVI 125	BVI 140	BVI 160	BVI 180
Poids	545	560	568	580	594	612	628
Largeur de travail	85	100	111	125	140	160	180
Largeur hors tout	100	115	127	140	156	176	196
Mardeaux	6	8	8	8	9	12	12
Puissance requise	20	30	30	35	40	50	60

Broyeur Hydraulique	BVH 50	BVH 60	BVH 70	BVH 80	BVH 90	BVH 100
Poids	370	375	380	385	390	395
Largeur de travail	50	60	70	80	90	100
Débit requis	55	55	55	55	55	55



• EXISTE AVEC BENNE RÉCUPÉRATRICE

- BENNAGE PAR VÉRIN DOUBLE EFFET À HAUTEUR DE 2.20M
- ROUES PNEUS DE 600X9 OU 500X8 PIVOTANTES SUR ROULEMENTS

Broyeur récupérateur	85	-	110	125	140	160	180
Poids	975	-	1050	1220	1280	1340	1460
Volume benne m³	1.8	-	2.15	2.2	2.8	3.3	3.7

La dimension des pneus est donné à titre indicatif et peut varier suivant les modèles

• EXISTE AVEC GOULOTTE D'EJECTION

- EJECTION PAR L'ARRIERE HAUT DU BROYEUR
- CONVIENT ÉGALEMENT POUR PETITS BRANCHAGES DE VERGERS

